

## SCHEDA TECNICA - TECHNICAL DATA

# GIÒ M

### MPIANTO ELETTRICO / ELECTRICAL SYSTEM

Batteria - <i>Battery</i>	36V 10Ah batteria Ioni di Litio con celle SAMSUNG®
	36V 10Ah Li-ion battery with cells SAMSUNG®
Motore elettrico - <i>Electrical motor</i>	36V/250W installato sul mozzo anteriore
	36V/250W installed on the front hub
Display	Twist Shift LED patent design
Modalità di assistenza - <i>Assisted mode</i>	4 livelli - 4 levels
Sensore - <i>Sensor</i>	Velocità - <i>Speed</i>
Luci - <i>Lamps</i>	Ant. - <i>Front</i> Spanninga® GALEO led light
	Post. - <i>Rear</i> Spanninga® DUXO led light

### PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Velocità massima assistita	<25 km/h
<i>Maximum assistance speed</i>	
Autonomia massima con assistenza elettrica	60 km
<i>Maximum range with electric assistance</i>	
Tempo di carica - <i>Charging time</i>	4 / 6 ore - 4 / 6 hours

### SPECIFICHE TECNICHE DEL VEICOLO / TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE VEHICLE

Cambio - <i>Gears</i>	Shimano® Tourney 7 velocità - 7 speed
Manopola cambio - <i>Shift levers</i>	Shimano® Tourney Revo shift RS 35 7 velocità - 7 speed
Dimensione ruote - <i>Wheels size</i>	28"
Telaio - <i>Frame</i>	In lega di alluminio 6061 - <i>Aluminium alloy 6061</i>
Forcella - <i>Fork</i>	Suntour® CR 8V3 T 28"
Freni - <i>Brakes</i>	Ant. e Post. V Brake - <i>Front and Rear V Brake</i>
Sella - <i>Saddle</i>	KUNS® Classic DSU9036
Manopole - <i>Grips</i>	VELO®
Coperture - <i>Tyres</i>	KENDA® K198

### ACCESSORI / ACCESSORIES

Cavalletto - <i>Stand</i>	Yes
Campanello - <i>Bell</i>	Yes