

	SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA				
		M.Y.	2015	Pagine/Pages	1
Imola Tiagra					

Telaio	In lega di Alluminio 6061 – 700C
<i>Frame</i>	<i>Aluminium alloy 6061 – 700C</i>
Forcella	In lega di Alluminio 6061 – 700C
<i>Fork</i>	<i>Aluminium alloy 6061 – 700C</i>
Serie corone - <i>Crankset</i>	Shimano® <i>Tiagra</i> FC-4650: 50-34T
Leve – <i>Dual control lever</i>	Shimano® <i>Tiagra</i> ST-4600
Deragliatore ant. – <i>Front Derailleur</i>	Shimano® <i>Tiagra</i> FD-4600
Deragliatore post. – <i>Rear Derailleur</i>	Shimano® <i>Tiagra</i> RD-4601
Serie pignoni – <i>Cassette Sprocket</i>	Shimano® <i>Tiagra</i> CS-4600: 10 Speed 11-25T
Catena - <i>Chain</i>	KMC – X10
Manubrio	Benelli VELOCE SL (Ø31.8*420W) - in lega di alluminio 6061
<i>Handlebar</i>	<i>Benelli VELOCE SL (Ø31.8*420W) - Aluminium alloy 6061</i>
Serie di sterzo - <i>Headset</i>	NECO, H148M (Ø28.6* Ø44 * Ø30* H:20)
Supporto manubrio	Benelli VELOCE SL (Ø31.8xØ28.6 -90mm -7°) - in lega di alluminio forgiato
<i>Handlebar Stem</i>	<i>Benelli VELOCE SL (Ø31.8xØ28.6 -90mm -7°) - forged aluminium alloy</i>
Freni	Tektro R315 caliper brake system
<i>Brakes</i>	
Ruote	In lega di alluminio 28" Benelli – 700C F/V
<i>Wheelsets</i>	<i>Aluminium alloy 28" Benelli - 700C F/V</i>
Coperture - <i>Tires</i>	HUTCHINSON PV699230 700x23C
Sella - <i>Saddle</i>	Selle Italia X1 Flow
Supporto sella	Benelli VELOCE SL - in lega di alluminio forgiato
<i>Seat Post</i>	<i>Benelli VELOCE SL – forged aluminium alloy</i>