

	SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA				
		M.Y.	2015	Pagine/Pages	1
Misano					

Telaio	In lega di Alluminio 6061 – 700C
<i>Frame</i>	<i>Aluminium alloy 6061 – 700C</i>
Forcella	In lega di Alluminio 6061 – 700C
<i>Fork</i>	<i>Aluminium alloy 6061 – 700C</i>
Serie corone - Crankset	Shimano® Tiagra FC-4600: 52-39T
Leve – Dual control lever	Shimano® Tiagra ST-4600
Deragliatore ant. – Front Derailleur	Shimano® Tiagra FD-4600
Deragliatore post. – Rear Derailleur	Shimano® Tiagra RD-4601
Serie pignoni – Cassette Sprocket	Shimano® Tiagra CS-4600: 10 Speed 11-25T
Catena - Chain	KMC – X10
Manubrio	Benelli VELOCE S (Ø22.2*Ø31.8*440W) - in lega di alluminio 6061
<i>Handlebar</i>	<i>Benelli VELOCE S (Ø22.2*Ø31.8*440W) - Aluminium alloy 6061</i>
Serie di sterzo - Headset	XR, K44 (Ø28.6* Ø52 * Ø41.8* 21.3H)
Supporto manubrio	Benelli VELOCE S (Ø28.6xØ31.8 -90mm -7°) - in lega di alluminio forgiato
<i>Handlebar Stem</i>	<i>Benelli VELOCE S (Ø28.6xØ31.8 -90mm -7°) - forged aluminium alloy</i>
Freni	Tektro R315 caliper brake system
<i>Brakes</i>	
Ruote	In lega di alluminio 28" Shimano® WH-RS11
<i>Wheelsets</i>	<i>Aluminium alloy 28" Shimano® WH-RS11</i>
Coperture - Tires	INNOVA - IA-2304 700x23C
Sella - Saddle	Selle Royal Seta T1
Supporto sella	Benelli VELOCE S - in lega di alluminio forgiato
<i>Seat Post</i>	<i>Benelli VELOCE S – forged aluminium alloy</i>